



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

受控文件

注意:

- 材料”
成型: LCP UL94 V-0
触点: 铜合金。
最小接触面积镀金, 0.5u “
焊料区的最小锡(无铅),
壳体: SUS304-H/CU, T=0.25±0.03mm
50u “镀镍。
- 机械:
插入: 5~20N。
拔取: 试验后8~20N。
耐久性: 5000次循环
- 电气:
电流: VBUS为3A;
接地引脚为1.25A
其他0.25A。

电压: 最大20 V

耐压: 100V AC R. M. S 。
接触电阻: 最大40mΩ。
绝缘电阻: 最小100MΩ。
- 环境
温度范围-25° C~+85° C

B12	
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME



TOLERANCE	
X.X	± 0.30 X° $\pm 2^\circ$
.XX	± 0.20 X° $\pm 1^\circ$
.XXX	± 0.10 XX° $\pm 0.5^\circ$
UNITS	mm

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞

Series Name :			
Product Name : TYPE-CF-6P立贴两脚插H13.0			
Part NO: UCM27577			
SCALE	SHEET	REV.	
1:1	1/1	A1	