



PTION		DPAW	APPD	DATE
-------	--	------	------	------

TYPE C USB技术要求:

1. 电气性能
 - 1.1. 额定电流 3A/5A.
 - 1.2. 额定电压: 5V.
 - 1.3. 接触阻抗: 40mΩ Max.
可靠性和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
 - 1.4. 绝缘阻抗: 100 MΩMin.
2. 机械性能
 - 2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
 - 2.2 寿命测试: 5000/10000cycles Max.
 - 2.3 推力: 50N min.
 - 2.4 剥离强度: 150N min.
 - 2.5 扭曲强度: 0.75Nm
3. 材料要求
 - 4.1 胶芯材料: LCP/PA9T
 - 4.2 外壳材料: SPCC/C2680/SUS304
 - 4.3 端子材料: C2680/C5191/C7025
4. 盐雾要求: 24H/48H
5. 工作温度: -20° C~85° C

PCB板参考图

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

受控文件



深圳市兴烨电子有限公司
Shenzhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
X.X	±0.30	X.° ±2°
.XX	±0.20	.X° ±1°
.XXX	±0.10	.XX° ±0.5°
UNITS	mm	

Series Name :		
Product Name : TYPE-CF-6P立贴两脚插H5.0舌头外露		
Part NO: UCM27578		
SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞